



Détails techniques

Dimensions extérieures	L47.1" x W17.3" x H6.6" L1196mm x W440mm x H168mm
Dimensions intérieures	L44.0" x W14.5" x H6.0" L1118mm x W368mm x H152mm
Poids (vide)	16.0 lbs 7.3 kg
Profondeur du couvercle	1.6" 41mm
Profondeur de la base	4.4" 111mm
Matériau	résine NK-7 résistante aux chocs
Flottabilité maximum	N/D
Écart de température	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Normes aériennes	non
Étanche	oui
Garantie	garantie à vie conditionnelle

Certifications

tests en cours

ATA 300	Test d'impact
ASTM D4169	Tests de pluie - vibration - chute libre
MIL-STD-810F	Test d'immersion
IP 67	Tests d'infiltration (poussière & eau)

Couleurs



Caractéristiques

Étanche	Valve d'égalisation de pression
Résistantes aux chocs	Système intégré d'encastrement
Système de fermoirs Powerclaw	Cran de retenue du couvercle intégré
Poignée caoutchoutée escamotable	Empilable
Résine légère NK-7	Roues en polyuréthane
Verrouillable	Poignée rétractable
Quincaillerie en acier inoxydable	Couvercle amovible
Joint d'étanchéité	Poignée sur le dessus caoutchoutée escamotable

Accessoires



Calages de mousse



Mousse coupée sur mesure



Étiquette autocollante personnalisée



Impression personnalisée



Cadenas TSA

Spécifications d'emballage

Quantité par boîte	1
Dimensions de la boîte	N/D
Poids de la boîte (vide)	N/D